











FERRARI

Somos una compañía multinacional fundada en 1942 por el Ing. Luigi Castoldi y, a día de hoy, uno de los principales líderes en la industria de fabricantes de tractores y maquinaria agrícola a nivel mundial. También mantenemos posiciones muy destacadas en otra actividad estratégica para nuestra compañía: la generación de energía eléctrica autónoma y la soldadura móvil.

En la división de negocio agrícola cubrimos la mayoría de necesidades para la explotación de cualquier tipo de cultivo. Ofrecemos soluciones especializadas al servicio del agricultor moderno y abanderamos, con BCS, FERRARI y PASQUALI, tres de las marcas más potentes del mercado.

Nuestra vocación es la de ofrecer productos y servicios orientados a la satisfacción de nuestros clientes. Brindarles soluciones profesionales e innovadoras, capaces de responder a sus expectativas presentes y anticipar las necesidades que puedan sobrevenir en el futuro. Estar allí donde están quienes usan nuestras máquinas, ayudándoles a conseguir sus objetivos con éxito. Por esta razón promovemos la internacionalización de nuestra compañía con la creación de filiales en Europa (España, Portugal, Francia y Alemania), en India y en China, y con el apoyo de una red de distribución que da cobertura a más de 100 países en todo el mundo.

Inversor rápido del sentido de la Freno de estacionamientode serie marcha. en todos los modelos. Diferencial con bloqueo para una Kit de capóopcional para protetracción mayor y maniobrabilidad. ger de la intemperiey para mejorar la estética. Puesto de conducción con manceras regulables en altura,la-Cambiocon engranajes en baño teralmente y reversibles a 180°, de aceiteque garantizan longevimontadassobre silent-block para dad y fiabilidad. reducir las vibraciones. Toma de fuerza independiente Motores profesionales dotados de del engranaje con acoplamienuna elevada reservade par para toen baño de aceite sin manteniun rendimiento máximo tambiémiento. nen usos gravosos y continuos. Enganches rápidos opcionales Embraguehidráulico mult-disco en para la sustitución rápidade los bañode aceite Powersafe. aperos sin el usode herramientas.

Motocultor 328

Cambio 3 marchas adelante+3 marcha atras

Inversor Rapido del sentido de marcha

Embrague multi disco de baño de aceite PowerSafe

Freno de estacionamiento en una rueda

Puesto de Conduccion montado sobre silent-block regulable en altura, lateralmente y reversibles.

Toma de Fuerza independiente del cambio de fuerza con accionamiento en baño de aceite

Aperos FERRARI Aplicables Fresadora, sucardor, arado, monosurco, segadora, corta cesped, trituradora de hierva, desbrozadora, quita nieve de cuchilla y de turbina, quitanieves





Motocultor 338

Cambio 3 marchas adelante+3 marcha atras

Inversor Rapido del sentido de marcha

Diferencial con bloqueo

Embrague multi disco de baño de aceite PowerSafe

Freno de estacionamiento en una rueda

Puesto de Conduccion montado sobre silent-block regulable en altura, lateralmente y reversibles.

Toma de Fuerza independiente del cambio de fuerza con accionamiento en baño de aceite

Aperos FERRARI Aplicables Fresadora, sucardor, arado, monosurco, segadora, corta cesped, trituradora de hierva, desbrozadora, quita nieve de cuchilla y de turbina, quitanieves





Motocultor 340

Cambio 3 marchas adelante+3 marcha atras

Inversor Rapido del sentido de marcha

Diferencial con bloqueo

Embrague multi disco de baño de aceite Power-Safe

Freno de estacionamiento en una rueda

Puesto de Conduccion montado sobre silent-block regulable en altura, lateralmente y reversibles.

Toma de Fuerza independiente del cambio de fuerza con accionamiento en baño de aceite

Aperos FERRARI Aplicables Fresadora, sucardor, arado, monosurco, segadora, corta cesped, trituradora de hierva, desbrozadora, quita nieve de cuchilla y de turbina, quitanieves





Aperos



Ademas de la fresadora convencional, hay muchos otros aperos en los que se pueden utilizar los motocultores FERRARI PowerSafe. La versatilidad de las manceras combinadas con la relacion correcta entre las velocidades de avance y las velocidades de toma de fuerza independientemente permite que todos los modelos se utilicen racionalmente con el apero frontal y trasero.

Nuestra amplia gama de aperos profesionales y originales hace que los motocultores FERRARI PowerSafe sean herramientas de trabajo indispensable para cualquier estacion del año.



Cultivo de la tierra en preparacion para la siembra, enterramiento de residuos vegetales, destruccion de melazas, deshierbe interlinea en cultivos horticolas y floricultura

Creacion de un surco en el suelo previamente labrado, apertura de

pequeñas zanjas de drenaje, recalce de cultivos en hileras.

- Versiones Disponibles Anchura de Trabajo y Potencia minima requerida

46cm = 5 HP 66cm = 7,5

HP

52cm = 6 HP 80cm = 10

HP

- Transmision con engranes en baño de aceite
- Profundidad de trabajo ajustable (no disponible para el modelo 46 cm)
- Anchura de fresado ajustable variando el numero de cuchillas y la anchura del capo
- Proteccion contra accidentes para seguridad del operador
- Opcional: Ruedas de apoyo fresadora, sucardo de fresado posterior



- Versiones Disponibles
 Surcador ajustable Y surcador ajustable con retrofresa.
- Ancho de surco ajustable a traves de la apertura de las aletas
- Ancho max: 385mm(surcador ajustable) 590 mm (surcador ajustable retrofresa.
- -Angulo de penetracion y profundidad ajustables.

Arado



USOS Creacion de un surco en el suelo previamente labrado, apertura de pequeñas zanjas de drenaje, recalce de cultivos en hileras.

- Versiones Disponibles Arado vertedera simple Y Arado vertedera reversible a 180.
- Anchura de trabajo: 20cm
- Profundidad de penetracion de la reja ajustable
- Altura de cuchilla
- Angulo de trabajo ajustable.



USOS

Preparacion de la tierra para la siembra mediante el arado y el fresado en una sola pasada, destruccion de maleza, roturacion de pequeñas superficies que cultivar, creaciones de surcos efectuando varias pasadas

- Anchura de trabajo: 25cm
- Potencia minima requerida: 9 HP
- Transmision con engranajes en baño de aceite
- Proteccion tubular contra accidentes para la seguridad del operador
- Profundidad de trabajo regulable mediante rueda de apoyo
- Placa lateral suministrada para obtener un labrado libre de surcos o para evitar que el suelo acabe en cultivos cercanos.
- Opcional: lastre aplicable desde 5kg

Aporcador frontal



USOS Uso para surcos de cultivos entre hileras y para despejar malezas del suelo, mejorando su permiabilidad

- Versiones Disponibles Aporcador estandar Y Aporcador con extenciones.
- Separacion entre hileras de plantas: 90cm (estandar)-130cm (con extenciones)
- Potencia minima requerida: 7,5
- Transmision con engranajes en baño de aceite
- Profundidad de trabajo regulable mediante la rueda delantera
- Opcional: pareja de extenciones, peso 30kg
- -Ancho de trabajo regulable mediante las alas superiores

Barra segadora



- Versiones Disponibles
 Barra laser Barra con dientes de corte intermedio.
 Grupo de acondicionamiento en baño de aceite
- Ancho de corte de 80 a 115cm
- Patines para ajuste de la altura de corte
- Sujeccion de cuchillas a pletina con remaches de dimendiones superiores y de acero de alta resistencia al carbon
- Arrastrador de cuchilla reforzado y de acero templado
- Autoajuste de arrastrador de cuchilla(para Duplex y Dual Laser, Elasto solamente)
- Opcional: lastre de 12kg

Cortacesped

Corte con recoleccion de cesped en zonas verdes, parques publicos y privados, jardines, campos decorativos

- Versiones Disponibles
 Cortacesped de una sola hoja de 56cm Y Cortacesped de dos hojas de 100 cm
- Anchura de corte 56 cm(monocuchilla) Y 100 cm de dos cuchillas
- Potencia minima requerida: 5 HP (cortacesped monocuchilla 56cm) 10 HP (cortacesped de dos cuchillas 100cm)
- Transmision con engranajes en baño de aceite
- Rueda libre anti-arrastre(solo para cortadora de cesped de dos cuchillas de 100 cm) y freno automatico de cuchilla
- 4 cuchillas pivotes (en cesped con dos cuchillas de 100 cm)
- Ruedas delanteras regulables para el ajuste horizontal del cortacesped de 100 cm
- Cesta de recoleccion huerba: capacidad 60Lt (para cortacesped de 56cm) 160 Lt (cortacesped de 100 cm)
- Altura de corte ajustable en ambas versiones

Desbrozadora de hierba



- Desbrozadora monocuchilla
- Anchura de corte 80 cm
- Potencia minima requerida: 7kw
- Freno automatico de la cuchilla y rueda libre antidelizamiento
- Transmision con engranajes en baño de aceite
- Puente basculante
- Ruedas delanteras pivotantes regulables en altura

Corte y triturado con descarga al suelo de hierba, arbustos, malezaen areas verdes, terrenos rusticos, sotobosque, zonas no cultivadas o industriales

Trituradora Blanderunner



Triturado de restos de residuos de poda y control de malezas en labrado entre hileras, limpieza de terrenos de zarzas, arbustos y malezas de suelos no cultivados, sotobosque y parques rusticos

- Versiones Disponibles Anchura de corte: 60-75-90-110 cm
- Trituradora de hierba monorotor con cuchillas moviles en Y
- Potencia minima requerida: 7 HP (60cm) 8 HP (75 cm) 10 HP (90 cm) 13 HP (100 cm)
- Freno automatico de la cuchilla y rueda libre de la transmision
- Transmision principal con engranajes en baño de aceite y lateral con correas.
- Apertura Frontal movil con lonay barra de proteccionRuedas delanteras pivotantes.
- Bloqueables para trabajos en pendientes (solo para modelos de 90 y 110cm)
- Altura de corte regulabe
- Opcional: kit de martillos, rodillo trasero de proteccion de la hierba, lastre, de 14 kg

Rollarblade



USOS

Triturador de restos de poda y control de malezas en labrado entre hileras, regeneraion y mantenimiento pezado por zarzas, arbustos y matorrales de tierras no cultivada, soto bosque y parques rurales incluso en zonas inclinadas

- Versiones Disponibles Anchura de corte: 75 - 90cm
- Trituradora de hierba monorotor con cuchillas movilesen Y
- Potencia minima requerida: 8 HP (75cm) -10 HP (90cm)
- Freno automatico de la cuchilla y rueda libre
- Transmision principal con engranajes en ba;o de aceite lateral con correas
- Apertura frontal protegida por capas moviles de acero
- Altura de corte regulable
- Rulo de proteccion de hierba traseero de serie
- Opcional: kit de martillos





Versiones DisponiblesAnchura de trabajo: 80 - 100 cm.Potencia minima requerida:

- Transmision con engrajes en baño de aceite y caja de aleacion
- Cepillo de nylon o mezcla de nylon y acero (solo para el modelo de 100 cm)
- Ajustable lateralmente directamente desde el puesto de mando
 - Altura de limpieza regulable

USOS Limpieza de nieve y limpieza general de avenidas, aceras, aparcamientoso cuadras

Pala de dozer



USOS La hoja de FERRARI esta diseñada para mover y retirar grava, arena, tierra y otros desechos pequeños, asi como para nivelar el terreno.

- Versiones Disponibles Anchura de trabajo: 100 cm.
- Separacion entre hileras de plantas: 90cm (estandar)-130cm (con extenciones)
- Potencia minima requerida: 7.5
- Transmision con engranajes en baño de aceite
- Profundidad de trabajo regulable mediante la rueda delantera
- Ancho de trabajo regulable mediante las alas superiores
- Opcional: pareja de extenciones, peso 30kg









UBÍCANOS EN:

Matriz y Taller - Ibarra Av. Cristobal de Troya 5-165 y Av. Jaime Roldos A. Almacén: ©0989383867 Taller: ©0993522548

Sucursal Ibarra

Av. Mariano Acosta 10-40 (Sector El Obelisco) ©0994510338

Sucursal Otavalo
Los Corazas No. 23 y Panamericana
© 0994785950

Síguenos en:





@comercialbedon

ventas@comercialbedon.com comercialbedon.com